

iQ700
EX801LYC1E
Pur design
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm

Inductiekookplaat innovatief uitgerust voor extra flexibiliteit bij het koken.

- ✓ fryingSensor: zorgt ervoor dat de gewenste temperatuur in de pan constant blijft, zonder aabranden.
- ✓ Met de dual lightSlider sensor wordt de bediening een kinderspel.
- ✓ powerMove Plus: intuïtieve controle dankzij de 3 verschillende temperatuurzones - bij contact geactiveerd.
- ✓ flexInduction Plus past de kookzone aan naargelang het kookgerei (tot 30 cm diameter) - voor méér flexibiliteit.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Elektrisch
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
 Inbouwafmetingen : 56 x 780-796 x 500-516
 Breedte apparaat (mm) : 792
 Afmetingen van het toestel (mm) : 56 x 792 x 512
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettogewicht (kg) : 18,2
 Brutogewicht (kg) : 20,0
 Indicator restwarmte : Apart
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch
 Kleur oppervlak : zwart
 Keurmerken : AENOR, CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110
 EAN-code : 4242003716946
 Aansluitwaarde (W) : 7400
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60



Optionele toebehoren

HZ395801	Sjabloon voor inbouwraam 80 cm
HZ395800	Inbouwraam
HZ390522	Grillplaat
HZ390512	Teppanyaki plaat (groot)
HZ390250	Systeem koekenpan Ø 28cm
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HZ390220	Systeem koekenpan Ø 19cm
HZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm
HZ390042	4-delige pannenset
HZ390012	Stoominzet voor braadpan
HZ390011	RVS braadpan tbv FlexInduction

iQ700
EX801LYC1E
Pur design
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm

Kenmerken

Comfort / Zekerheid:

- 4 inductiekookzones
- flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone)
- Kookzones:
 - Links: 1 x Ø 400 mmx230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x Ø 400 mmx230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- PanBoost
- powerMove Plus
- flexMotion
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer voor iedere kookzone
 - Kookwekker
 - Count-up timer
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Hoofdschakelaar On/Off
- Kookpothetkenning
 - Energiebeheer-functie
 - Veiligheidsuitschakeling
 - Kinderbeveiliging
 - wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Display energieverbruik

Design:

- Pur design: enkel voor vlainbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes zoals natuursteen, graniet, marmer of tegels.
- Dual lightSlider sensorbediening

Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 56 x 792 x 512 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 56 x 780-796 x 500-516 mm
- Aansluitkabel : 110 cm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Toebehoren meegeleverd:

- Toebehoren in optie: kader voor vlainbouw in houten werkblad

iQ700
EX801LYC1E
Pur design
Vitrokeramische kookplaat - inductie -
80 cm

Maattekeningen

